

外部機器への給電機能を搭載 充電式バイクライト

	1000 (Maxモード時) Lumens
	1.5 (Maxモード時) 時間

			
184m	8550cd	IPX4	1m

※上記スペックはMaxモード時



Model NO. AX-P2R

特長

外部機器への給電をしながらライトの使用可能
5段階調光機能+3種の点滅機能
電池残量が少ない時は自動でDay Lightモードで点灯
バッテリーインジケーター
充電・給電用バッテリーインジケーター

モードメモリー機能
温度センサー内蔵

仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×2個	保護等級	: 防滴 (IPX4準拠)
明るさ	: 約1000ルーメン/8550カンデラ (Maxモード) 約600ルーメン/6600カンデラ (Highモード) 約400ルーメン/3820カンデラ (Midモード) 約150ルーメン/1430カンデラ (Ecoモード) 約10ルーメン/101カンデラ (Day Lightモード)	落下耐久	: 1m
点灯時間	: 実用点灯 約1.5時間 (Maxモード) 実用点灯 約2.5時間 (Highモード) 実用点灯 約4.5時間 (Midモード) 実用点灯 約13時間 (Ecoモード) 実用点灯 約60時間 (Day Lightモード) 点滅 約20時間 スロー点滅 約20時間 クイック点滅 約70時間	本体サイズ	: W117×H29×D48mm
照射距離	: 184m (Maxモード) 162m (Highモード) 123m (Midモード) 75m (Ecoモード) 20m (Day Lightモード)	本体質量	: 約226g
使用電池	: リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,800mAh (内蔵) 充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回	PKGサイズ	: W140×H185×D70mm
		入り数	: 10×2
		付属品	: アウトフロントブラケット (対応ハンドル径: 19~30mm)、 アウトフロントブラケット用 アジャストラバー×2種、 ライトアダプター、 ラバーブラケット (対応ハンドル径: 22~33mm)、 ラバーブラケット用アジャストラバー (対応ハンドル径: 16~29mm)、 Micro USBケーブル (33cm)、 六角レンチ×2種
		JANコード	: 4950654 043426