

### 外部機器への給電機能を搭載 充電式バイクライト

	<b>1400</b> (Maxモード時) Lumens
	<b>1</b> (Maxモード時) 時間

			
210m	11100cd	IPX4	1m

※上記スペックはMaxモード時



## Model NO. AX-P3R

### 特長

外部機器への給電をしながらライトの使用可能  
5段階調光機能+3種の点滅機能  
電池残量が少ない時は自動でDay Lightモードで点灯  
バッテリーインジケーター  
充電・給電用バッテリーインジケーター

モードメモリー機能  
温度センサー内蔵

### 仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×3個	保護等級	: 防滴 (IPX4準拠)
明るさ	: 約1400ルーメン/11100カンデラ (Maxモード) 約1000ルーメン/8000カンデラ (Highモード) 約600ルーメン/5000カンデラ (Midモード) 約200ルーメン/1790カンデラ (Ecoモード) 約10ルーメン/126カンデラ (Day Lightモード)	落下耐久	: 1m
点灯時間	: 実用点灯 約1時間 (Maxモード) 実用点灯 約1.5時間 (Highモード) 実用点灯 約2.5時間 (Midモード) 実用点灯 約7時間 (Ecoモード) 実用点灯 約80時間 (Day Lightモード) 点滅 約50時間 スロー点滅 約30時間 クイック点滅 約80時間	本体サイズ	: W118×H36×D48mm
照射距離	: 210m (Maxモード) 178m (Highモード) 141m (Midモード) 84m (Ecoモード) 22m (Day Lightモード)	本体質量	: 約235g
使用電池	: リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,800mAh (内蔵) 充電時間: 約6時間 電池寿命: 充放電 約300回	PKGサイズ	: W140×H185×D70mm
		入り数	: 10×2
		付属品	: アウトフロントブラケット (対応ハンドル径: 19~30mm)、 アウトフロントブラケット用 アジャストラバー×2種、 ライトアダプター、 ラバーブラケット (対応ハンドル径: 22~33mm)、 ラバーブラケット用アジャストラバー (対応ハンドル径: 16~29mm)、 Micro USBケーブル (33cm)、 六角レンチ×2種
		JANコード	: 4950654 043433