




集光／拡散 2タイプの照射が可能

	190 (Highモード時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	3 (Highモード時) 時間	

			
101m	2537cd	IP64	2m

※上記スペックはメインライト Highモード時

（エネルギー
充電式エボルタ
使用可能）



Model NO. **CB-531D**

COMBREAKER コンブレイカー

特長

メインライト2段階調光機能＋エリアライト搭載
55° 可動式ヘッド
インスタントオフスイッチ機能
モードメモリー機能

仕様

使用光源	： 高輝度チップタイプ白色LED×1個 （メインライト） 高輝度チップタイプ白色LED×3個 （エリアライト）	保護等級	： 耐塵・防滴（IP64準拠）
明るさ	： 【メインライト】 約190ルーメン/2537カンデラ（Highモード） 約50ルーメン/726カンデラ（Ecoモード） 【エリアライト】 約45ルーメン/25カンデラ	落下耐久	： 2m
点灯時間	： 【メインライト】 実用点灯 約3時間（Highモード） 実用点灯 約12時間（Ecoモード） 【エリアライト】 実用点灯 約12時間	本体サイズ	： W68.9×H33.0×D40.6mm
照射距離	： 【メインライト】 101m（Highモード）54m（Ecoモード） 【エリアライト】 10m	本体質量	： 約78g（電池含む）
使用電池	： 単3形アルカリ電池×1本	PKGサイズ	： W100×H215×D60mm
		入り数	： 10×2
		付属品	： テスト用電池、 すべり止め付きヘッドバンド （バンド幅：25mm）
		JANコード	： 4950654 044010