





集光／拡散 2タイプの照射が可能

	420 (Highモード時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	3 (Highモード時) 時間	

			
116m	3353cd	IP64	1m

※上記スペックはメインライト Highモード時

（エネルギー
充電式エボルタ
使用可能）

Model NO. **CB-532D**

コンブレイカー
COMBREAKER

特長

メインライト3段階調光機能＋エリアライト搭載
80° 可動式ヘッド
インスタントオフスイッチ機能
モードメモリー機能

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED×1個 (メインライト) 高輝度チップタイプ白色LED×3個 (エリアライト)	保護等級	耐塵・防滴 (IP64準拠)
明るさ	【メインライト】 約420ルーメン/3353カンデラ (Highモード) 約210ルーメン/1766カンデラ (Midモード) 約50ルーメン/418カンデラ (Ecoモード) 【エリアライト】 約45ルーメン/22カンデラ	落下耐久	1m
点灯時間	【メインライト】 実用点灯 約3時間 (Highモード) 実用点灯 約8時間 (Midモード) 実用点灯 約24時間 (Ecoモード) 【エリアライト】 実用点灯 約31時間	本体サイズ	W71.4×H48.4×D46.6mm
照射距離	【メインライト】 116m (Highモード) 84m (Midモード) 41m (Ecoモード) 【エリアライト】 9m	本体質量	約136g (電池含む)
使用電池	単3形アルカリ電池×2本	PKGサイズ	W100×H215×D60mm
		入り数	10×2
		付属品	テスト用電池、 すべり止め付きヘッドバンド (バンド幅：25mm)
		JANコード	4950654 044027