





## 遠距離照射と広範囲照射の切り替えと同時照射が可能

	<b>350</b> (全ライト点灯時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	<b>5</b> (全ライト点灯時) 時間	

			
98m	2393cd	IP66	2m

※上記スペックは全ライト点灯時



## Model NO. DI-032D



## 特長

チップタイプLED+面発光 (COB) LED

4モード切り替え可能

インスタントオフスイッチ

## 仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度白色COB LED×1個	保護等級	: 耐塵・耐水 (IP66準拠)
明るさ	: 【全ライト点灯】 約350ルーメン/2393カンデラ 【チップタイプLED】 約200ルーメン/2576カンデラ 【COB LED】 約60ルーメン/39カンデラ (Ecoモード) 約160ルーメン/89カンデラ (Highモード)	落下耐久	: 2m
点灯時間	: 【全ライト点灯】 実用点灯 約5時間 【チップタイプLED】 実用点灯 約6時間 【COB LED】 実用点灯 約24時間 (Ecoモード) 実用点灯 約11時間 (Highモード)	本体サイズ	: φ37.5×165.0mm
照射距離	: 【全ライト点灯】 98m 【チップタイプLED】 102m 【COB LED】 12m (Ecoモード) 19m (Highモード)	本体質量	: 約209g (電池含む)
使用電池	: 単3形アルカリ電池×2本	入り数	: 10×4
		付属品	: ストラップ、テスト用電池
		JANコード	: 4950654 046045