





遠距離照射と広範囲照射の切り替えと同時照射が可能

	400 (全ライト点灯時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	2 (全ライト点灯時) 時間	

			
110m	3042cd	IP66	2m

※上記スペックは全ライト点灯時



Model NO. DI-043D



特長

チップタイプLED+面発光 (COB) LED

4モード切り替え可能

インスタントオフスイッチ

仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度白色COB LED×1個	保護等級	: 耐塵・耐水 (IP66準拠)
明るさ	: 【全ライト点灯】 約400ルーメン/3042カンデラ 【チップタイプLED】 約200ルーメン/2542カンデラ 【COB LED】 約90ルーメン/44カンデラ (Ecoモード) 約160ルーメン/83カンデラ (Highモード)	落下耐久	: 2m
点灯時間	: 【全ライト点灯】 実用点灯 約2時間 【チップタイプLED】 実用点灯 約4時間 【COB LED】 実用点灯 約10時間 (Ecoモード) 実用点灯 約6時間 (Highモード)	本体サイズ	: φ37.5×115.5mm
照射距離	: 【全ライト点灯】 110m 【チップタイプLED】 101m 【COB LED】 13m (Ecoモード) 18m (Highモード)	本体質量	: 約167g (電池含む)
使用電池	: 単4形アルカリ電池×3本	入り数	: 10×4
		付属品	: ストラップ、テスト用電池
		JANコード	: 4950654 046052