



## 遠距離照射と広範囲照射の切り替えと同時照射が可能

	<b>500</b> (全ライト点灯時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	<b>3.5</b> (全ライト点灯時) 時間	

			
117m	3424cd	IP68	2m

※上記スペックは全ライト点灯時



## Model NO. DI-186R



## 特長

## USB充電式

チップタイプLED+面発光 (COB) LED  
4モード切り替え可能なモードセレクター  
チャージングインジケータ (充電電池)

## 仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度白色COB LED×1個	保護等級	: 耐塵・1m防水 (IP68準拠)
明るさ	: 【全ライト点灯】 約500ルーメン/3424カンデラ 【チップタイプLED】 約330ルーメン/4009カンデラ 【COB LED】 約90ルーメン/46カンデラ (Ecoモード) 約180ルーメン/96カンデラ (Highモード)	落下耐久	: 2m
点灯時間	: 【全ライト点灯】 実用点灯 約3.5時間 【チップタイプLED】 実用点灯 約8時間 【COB LED】 実用点灯 約14時間 (Ecoモード) 実用点灯 約8時間 (Highモード)	本体サイズ	: φ40.8×150.1mm
照射距離	: 【全ライト点灯】 117m 【チップタイプLED】 127m 【COB LED】 14m (Ecoモード) 20m (Highモード)	本体質量	: 約239g (電池含む)
使用電池	: 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh 充電時間: 約4時間 電池寿命: 充放電 約500回	入り数	: 10×4
		付属品	: ストラップ、専用充電電池、 Micro USBケーブル (50cm)
		別売オプション	: 専用充電電池 GA-09 JAN : 4950654 038316
		JANコード	: 4950654 046038