







遠距離照射と広範囲照射の切り替えと同時照射が可能

	650 (全ライト点灯時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	4 (全ライト点灯時) 時間	
		
138m	4751cd	IP68
		2m

※上記スペックは全ライト点灯時



Model NO. DI-217R



特長

USB充電式

チップタイプLED+面発光 (COB) LED
4モード切り替え可能なモードセレクター
チャージングインジケータ (充電電池)

仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度白色COB LED×1個	保護等級	: 耐塵・1m防水 (IP68準拠)
明るさ	: 【全ライト点灯】 約650ルーメン/4751カンデラ 【チップタイプLED】 約400ルーメン/5547カンデラ 【COB LED】 約110ルーメン/58カンデラ (Ecoモード) 約270ルーメン/147カンデラ (Highモード)	落下耐久	: 2m
点灯時間	: 【全ライト点灯】 実用点灯 約4時間 【チップタイプLED】 実用点灯 約11時間 【COB LED】 実用点灯 約20時間 (Ecoモード) 実用点灯 約10時間 (Highモード)	本体サイズ	: φ40.8×151.3mm
照射距離	: 【全ライト点灯】 138m 【チップタイプLED】 149m 【COB LED】 15m (Ecoモード) 24m (Highモード)	本体質量	: 約257g (電池含む)
使用電池	: 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh 充電時間: 約8時間 電池寿命: 充放電 約500回	入り数	: 10×4
		付属品	: ストラップ、専用充電電池、 Micro USBケーブル (50cm)
		別売オプション	: 専用充電電池 UT-180SB JAN : 4950654 045017
		JANコード	: 4950654 046021