

## 遠距離照射と広範囲照射の切り替えと同時照射が可能

	<b>400</b> (全ライト点灯時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	<b>6</b> (全ライト点灯時) 時間	

			
93m	2178cd	IP64	1m

※上記スペックは全ライト点灯時

（エネルー  
充電式エボルタ  
使用可能）



## Model NO. DI-H134HD



### 特長

専用充電電池（別売）も使用可能  
チップタイプLED+面発光(COB LED)  
5モード切り替え可能  
60° 可動式ヘッド

インスタントオフスイッチ  
後部認識灯搭載

### 仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度白色COB LED×1個	使用電池	: 単3形アルカリ電池×4本 専用リチウムイオン充電電池 3.6V 6,400mAh 充電時間: 約8時間 電池寿命: 充放電 約300回
明るさ	: 【全ライト点灯】 約400ルーメン/2178カンデラ 【チップタイプLED】 約200ルーメン/2084カンデラ (Highモード) 約40ルーメン/450カンデラ (Ecoモード) 【COB LED】 約200ルーメン/88カンデラ (Highモード) 約100ルーメン/41カンデラ (Ecoモード)	保護等級	: 耐塵・防滴 (IP64準拠)
点灯時間	: 【全ライト点灯】 実用点灯 約6時間 【チップタイプLED】 実用点灯 約11時間 (Highモード) 実用点灯 約51時間 (Ecoモード) 【COB LED】 実用点灯 約15時間 (Highモード) 実用点灯 約28時間 (Ecoモード) 【後部認識等】 点灯 約180時間 点滅 約350時間	落下耐久	: 1m
照射距離	: 【全ライト点灯】 93m (全ライト点灯) 【チップタイプLED】 91m (Highモード) 42m (Ecoモード) 【COB LED】 19m (Highモード) 14m (Ecoモード)	本体サイズ	: 【ヘッド部】 W63.0×H40.0×D45.0mm 【電池ボックス部】 W90.0×H74.5×D45.1mm
		本体質量	: 約303g (電池含む)
		入り数	: 10×2
		付属品	: すべり止め付きヘッドバンド、 テスト用電池
		別売オプション	: 専用充電電池 HW-64SB JAN : 4950654 046939
		JANコード	: 4950654 047240