

Gシリーズ フラッシュライト

GF-216RG NEW



POINT 01 ユーザー登録により
5年保証

POINT 02 ロータリースイッチに
より無段階調光可能

POINT 03 霧・耐水・1m防水
(IP66及びIP67準
拠) & 2m落下耐久



明るさ
1250ルーメン



点灯時間
3時間



照射特性
ワイドビーム



照射距離
296m

仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ（約）：60ルーメン（弱）/ 1250ルーメン（強）

光度（約）：1136カンデラ（弱）/ 21840カンデラ（強）

使用電池：専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh

充電時間（約）：5時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間（約）：83時間（弱）/ 3時間（強）

照射特性：照射角固定 ワイドビーム

照射距離（約）：296m（最大時）

保護等級：耐塵・耐水・1m防水仕様（IP66及びIP67準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：φ41.0×177.8mm

本体質量（約）：322g（電池含む）

付属品：マグネットチャージングケーブル、専用ACアダプター（5V / 1A）、USB Type-Cケーブル（50cm）、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電池

JANコード：4950654 053777

オプションパーツ（別売）：専用充電池（型番：GZ-23SB、JAN：4950654052190）

入数：10×2

特長

✓ 5年保証：最高の品質であるという自信の証として、業界初の「5年保証」を実現。（※別途ユーザー登録が必要です）

✓ USB充電式

✓ リフレクタータイプ：リフレクターとは、光を反射させる反射板のこと。光源の周囲にリフレクターを配置することで広範囲をキレイに照射する事ができる。また、リフレクターにより光が中央に集光されるため長距離照射も可能。

✓ チャージングインジケーター：充電中の充電状態をお知らせ。

✓ ロータリースイッチ：ロータリースイッチを回し、ディマーマーカーの位置を作することで、消灯から最大光量まで無段階に調節が可能。