

Ganz 投光器シリーズ

GZ-315



POINT 01

2つの光源ユニットが独立して照射角調整可能

明るさ
14000ルーメン点灯時間
2時間照射特性
照射角
160°

POINT 03

耐塵・防滴 (IP64準拠) & 1m落下耐久

照射距離
117m

— 仕様 —

使用光源：高輝度白色COB LED×2個

明るさ（約）：4000ルーメン（Lowモード時）/ 7000ルーメン（Midモード時）/ 14000ルーメン（Highモード時）

光度（約）：1084カンデラ（Lowモード時）/ 1989カンデラ（Midモード時）/ 3461カンデラ（Highモード時）

使用電池：リチウムイオン充電池 11.1V 5,200mAh内蔵

充電時間（約）：3時間

電池寿命：充放電 約500回

消費電力：135W

点灯時間（約）：8時間（Lowモード）/ 4.5時間（Midモード）/ 2時間（Highモード）

照射特性：照射角度 160°

照射距離（約）：117m（最大時）

保護等級：耐塵・防滴仕様 (IP64準拠)

落下耐久：1m落下耐久

本体サイズ（約）：W280.0×H210.0×D138.0mm

本体質量（約）：2630g

付属品：ブラケット、取り付けネジ×3個、フラットワッシャー×6個、スプリングワッシャー×6個、専用ACアダプター（15V / 9A、コード長さ4m）

JANコード：4950654 048780

入数：1×2

— 特長 —

AC充電式

- ✓ コンセントからの給電でも使用可能。
- ✓ COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。
- ✓ 多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

キャリングハンドル兼用180°可動スタンド

- ✓ 別売のアクセサリーを使用すれば、さらに使用シーンが広がる。
- ✓ 温度センサー：温度センサーがONの時、本体温度を感知し、自動で光量を下げることで本体が熱くなりすぎることを防ぐ。

バッテリーインジケーター：使用する点灯モードに応じた電池残量を表示。

チャージングインジケーター：充電状態を表示。

- ✓ Lowバッテリーインジケーター：電池がなくなる前にメインLEDが点滅してお知らせ。

バックプッシュスイッチ

- ✓