



POINT 01

2つの光源ユニットが独立して照射角調整可能

POINT 02

内蔵充電電池でも、コンセントからの給電でも使用可能

POINT 03

耐塵・防滴 (IP64準拠) & 1m落下耐久




明るさ
14000ルーメン



点灯時間
2時間



照射特性
照射角160°



照射距離
117m

仕様

使用光源：高輝度白色COB LED×2個

明るさ (約)：4000ルーメン (Lowモード時) / 7000ルーメン (Midモード時) / 14000ルーメン (Highモード時)

輝度 (約)：1084カンデラ (Lowモード時) / 1989カンデラ (Midモード時) / 3461カンデラ (Highモード時)

使用電池：リチウムイオン充電電池 11.1V 5,200mAh内蔵

充電時間 (約)：3時間

電池寿命：充放電 約500回

消費電力：135W

点灯時間 (約)：8時間 (Lowモード) / 4.5時間 (Midモード) / 2時間 (Highモード)

照射特性：照射角度 160°

照射距離 (約)：117m (最大時)

保護等級：耐塵・防滴仕様 (IP64準拠)

落下耐久：1m落下耐久

本体サイズ (約)：W280.0×H210.0×D138.0mm

本体質量 (約)：2630g

付属品：ブラケット、取り付けネジ×3個、フラットワッシャー×6個、スプリングワッシャー×6個、専用ACアダプター (15V / 9A、コード長さ4m)

JANコード：4950654 048780

入数：1×2

特長

AC充電式

- ✓ コンセントからの給電でも使用可能。

- ✓ COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

キャリングハンドル兼用180°可動スタンド

- ✓ 別売のアクセサリを使用すれば、さらに使用シーンが広がる。

- ✓ 温度センサー：温度センサーがONの時、本体温度を感知し、自動で光量を下げることによって本体が熱くなりすぎを防ぐ。

バッテリーインジケータ：使用する点灯モードに応じた電池残量を表示。

- ✓ チャージングインジケータ：充電状態を表示。

- ✓ Lowバッテリーインジケータ：電池がなくなる前にメインLEDが点滅してお知らせ。

バックブッシュスイッチ

- ✓