

Ganz バータイプワークライトシリーズ

GZ-705 NEW**POINT 01**

折りたためるバーライト

明るさ
600ルーメン点灯時間
3時間照射特性
照射角度
155°**POINT 02**

トップライト&メインライトで隙間から広範囲まで使える

照射距離
34m**— 仕様 —**

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個

明るさ（約）：【シングル点灯】50ルーメン（トップライト）/ 150ルーメン（Ecoモード時）/ 300ルーメン（Highモード時）【ダブル点灯】50ルーメン（トップライト）/ 200ルーメン（Ecoモード時）/ 600ルーメン（Highモード時）

光度（約）：【シングル点灯】28カンデラ（トップライト）/ 84カンデラ（Ecoモード時）/ 162カンデラ（Highモード時）【ダブル点灯】28カンデラ（トップライト）/ 89カンデラ（Ecoモード時）/ 285カンデラ（Highモード時）

使用電池：リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh & 3.7V 1,450mAh内蔵

充電時間（約）：6時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間（約）：【シングル点灯】14時間（トップライト）/ 10時間（Ecoモード）/ 6時間（Highモード）【ダブル点灯】14時間（トップライト）/ 10時間（Ecoモード）/ 3時間（Highモード）

照射特性：照射角度 155°

照射距離（約）：34m（最大時）

保護等級：耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：W35.0×H266.0×D28.0mm

本体質量（約）：201g

付属品：USB Type-Cケーブル（50cm）

JANコード：4950654 051483

入数：10×4

— 特長 —

USB充電式

- ✓ COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。
- ✓ 多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

底面マグネット

- ✓ 背面マグネット
- ✓ 折り畳み可能。
- ✓ トップライト：ハンディトーチとしても使用可能。
- ✓ インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

バッテリーインジケーター／チャージングインジケーター：充電状態と電池残量の目安を表示。

- ✓ Lowバッテリーインジケーター：電池がなくなる前にLEDが点滅してお知らせ。

バックプッシュスイッチ

- ✓