



POINT 01

折りたためるバーライト

POINT 02

トップライト&メインライトで USB充電式  
隙間から広範囲まで使える

POINT 03



明るさ  
600ルーメン



点灯時間  
3時間



照射特性  
照射角度  
155°



照射距離  
34m

— 仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個

明るさ（約）：【シングル点灯】50ルーメン（トップライト） / 150ルーメン（Ecoモード時） / 300ルーメン（Highモード時）【ダブル点灯】50ルーメン（トップライト） / 200ルーメン（Ecoモード時） / 600ルーメン（Highモード時）

輝度（約）：【シングル点灯】28カンデラ（トップライト） / 84カンデラ（Ecoモード時） / 162カンデラ（Highモード時）【ダブル点灯】28カンデラ（トップライト） / 89カンデラ（Ecoモード時） / 285カンデラ（Highモード時）

使用電池：リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh & 3.7V 1,450mAh内蔵

充電時間（約）：6時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間（約）：【シングル点灯】14時間（トップライト） / 10時間（Ecoモード） / 6時間（Highモード）【ダブル点灯】14時間（トップライト） / 6時間（Ecoモード） / 3時間（Highモード）

照射特性：照射角度 155°

照射距離（約）：34m（最大時）

保護等級：耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：W35.0×H266.0×D28.0mm

本体質量（約）：201g

付属品：USB Type-Cケーブル（50cm）

JANコード：4950654 051483

入数：10×4

— 特長

USB充電式



COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。



底面マグネット



背面マグネット



折り畳み可能。



トップライト：ハンディトーチとしても使用可能。



インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。



バッテリーインジケーター／チャージングインジケーター：充電状態と電池残量の目安を表示。



Lowバッテリーインジケーター：電池がなくなる前にLEDが点滅してお知らせ。



バックブッシュスイッチ

