




POINT 01

銀イオン抗菌加工ワークライト

POINT 02

耐塵・防滴 (IP64準拠) & 2m USB充電式
落下耐久

POINT 03

明るさ
700ルーメン点灯時間
3時間照射特性
照射角度
150°照射距離
35m

仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個

明るさ（約）：50ルーメン（トップライト） / 230ルーメン（Ecoモード時） / 400ルーメン（Midモード時） / 700ルーメン（Highモード時）

輝度（約）：22カンデラ（トップライト） / 93カンデラ（Ecoモード時） / 173カンデラ（Midモード時） / 300カンデラ（Highモード時）

使用電池：リチウムポリマー充電電池 3.7V 4,600mAh内蔵

充電時間（約）：6時間

電池寿命：充放電 約500回

点灯時間（約）：25時間（トップライト） / 13時間（Ecoモード） / 8.5時間（Midモード） / 3時間（Highモード）

照射特性：照射角度 150°

照射距離（約）：35m（最大時）

保護等級：耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：W55.0×H182.0×D29.0mm

本体質量（約）：220g

付属品：専用Micro USBケーブル（50cm）、専用ACアダプター（5V/1A）

JANコード：4950654 050158

入数：10×2

PKGサイズ（約）：W115×H250×D59mm

PKG質量（約）：377g

特長

USB充電式



COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影がでにくく、照射範囲も広い特長を持つ。



背面マグネット付きフックスタンド



インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。



トップライト：ハンディトーチとしても使用可能。



バッテリーインジケータ／チャージングインジケータ：充電状態と電池残量の目安を表示。



Lowバッテリーインジケータ：電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。



サイドプッシュスイッチ



日本産業規格 JIS Z2801準拠 銀（Ag）イオン抗菌加工製品

