

Ganz ハンディワークライトシリーズ

GZ-AG123**POINT 01****銀イオン抗菌加工ワークライト****明るさ
700ルーメン****点灯時間
3時間****照射特性
照射角度
150°****POINT 03****USB充電式****照射距離
35m****— 仕様 —**

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個

明るさ（約）：50ルーメン（トップライト）/ 230ルーメン（Ecoモード時）/ 400ルーメン（Midモード時）/ 700ルーメン（Highモード時）

光度（約）：22カンデラ（トップライト）/ 93カンデラ（Ecoモード時）/ 173カンデラ（Midモード時）/ 300カンデラ（Highモード時）

使用電池：リチウムポリマー充電池 3.7V 4,600mAh内蔵

充電時間（約）：6時間

電池寿命：充放電 約500回

点灯時間（約）：25時間（トップライト）/ 13時間（Ecoモード）/ 8.5時間（Midモード）/ 3時間（Highモード）

照射特性：照射角度 150°

照射距離（約）：35m（最大時）

保護等級：耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：W55.0×H182.0×D29.0mm

本体質量（約）：220g

付属品：専用Micro USBケーブル（50cm）、専用ACアダプター（5V/1A）

JANコード：4950654 050158

入数：10×2

PKGサイズ（約）：W115×H250×D59mm

PKG質量（約）：377g

— 特長 —**USB充電式**

- ✓ COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。
- ✓ 多灯式に比べ多重影ができるにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

背面マグネット付きフックスタンド

- ✓ インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

トップライト：ハンディトーチとしても使用可能。

- ✓ バッテリーインジケーター／チャージングインジケーター：充電状態と電池残量の目安を表示。

Lowバッテリーインジケーター：電池が無くなる前にメインライト

- ✓ が点滅してお知らせ。

サイドプッシュスイッチ

- ✓ 日本産業規格 JIS Z2801準拠 銀（Ag）イオン抗菌加工製品