





## 照射距離 約384mのスポットライト

	<b>1000</b> (全ライト点灯時) Lumens
	<b>4</b> (全ライト点灯時) 時間

照射特性	照射角固定
 ワイドビーム	

			
360m	32373cd	IP67	1m

※上記スペックは全ライト点灯時



## Model NO. LK-523D



## 特長

遠距離照射と近距離照射が同時に可能  
点滅モード搭載  
可動式ビルトインスタンド  
ガンハンドル

水に浮くフローティング機能  
インスタントオフスイッチ

## 仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度白色COB LED×1個	保護等級	: 耐塵・1m防水 (IP67準拠)
明るさ	: 【チップタイプLED】 約850ルーメン/36800カンデラ 【全ライト点灯】 約1000ルーメン/32373カンデラ 【COB LED】 約500ルーメン/282カンデラ (Highモード) 約35ルーメン/18カンデラ (Ecoモード)	落下耐久	: 1m
点灯時間	: 【チップタイプLED】 実用点灯 約7時間 【全ライト点灯】 実用点灯 約4時間 【COB LED】 実用点灯 約8時間 (Highモード) 実用点灯 約145時間 (Ecoモード) 【チップタイプLED】 約200時間 (点滅)	本体サイズ	: W75.7×H162.6×D79.2mm
照射距離	: 【チップタイプLED】 384m 【全ライト点灯】 360m 【COB LED】 34m (Highモード) 9m (Ecoモード)	本体質量	: 約568g (電池含む)
使用電池	: 単2形アルカリ電池×3本	入り数	: 5×2
		付属品	: パワーストラップ
		JANコード	: 4950654 046076