

Floodシリーズ

## LU-109PR

eneloop  
使用可能

## POINT 01

ピンクリボンモデル

## POINT 02

防塵・防滴 (IP54準拠)

## POINT 03

エネループ使用可能

明るさ  
18ルー  
メン点灯時  
間  
12時間照射特  
性  
ワイド  
ビーム照射距  
離  
20m

## — 仕様

## — 特長

使用光源：高輝度φ5mm白色LED×1個

明るさ（約）：18ルーメン（最大時）

使用電池：単4形アルカリ電池×2本

エネループ使用可能

点灯時間（約）：12時間

照射特性：照射角固定 ワイドビーム

照射距離（約）：20m（最大時）

保護等級：防塵・防滴仕様（IP54準拠）

本体サイズ（約）：φ14×114mm

本体質量（約）：40g（電池含む）

付属品：ペンクリップ、テスト用電池

JANコード：4950654 042849

PKGサイズ（約）：W75×H212×D27mm

PKG質量（約）：65g

✓ 本製品のご購入1本につきGENTOSは認定NPO法人乳房健康研究会に50円を寄付いたします。寄付金は、乳房健康研究会を通して乳がん啓発活動に使用されます。

✓ リフレクタータイプ：リフレクターとは、光を反射させる反射板のこと。光源の周囲にリフレクターを配置することで広範囲をキレイに照射する事ができる。また、リフレクターにより光が中央に集光されるため長距離照射も可能。

✓ ヘッドツイストスイッチ