



（エネルギー
充電式エボルタ
使用可能）



POINT 01

COB LEDによる広い照射面

POINT 02

トップライト&メインライトで隙間かエネルギー・充電式エボルタ使用可能
ら広範囲まで照らせる

POINT 03



明るさ
550ルーメン



点灯時間
7時間



照射特性
照射角度
160°



照射距離
25m

仕様

使用光源：高輝度白色COB LED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ（約）：200ルーメン（Ecoモード時） / 550ルーメン（Highモード時） / 30ルーメン（トップライト）

輝度（約）：57カンデラ（Ecoモード時） / 168カンデラ（Highモード時） / 88カンデラ（トップライト）

使用電池：単3形アルカリ電池×4本

エネルギー・充電式エボルタ使用可能

点灯時間（約）：20時間（Ecoモード） / 7時間（Highモード） / 60時間（トップライト）

照射特性：照射角度 160°

照射距離（約）：25m（最大時）

保護等級：防塵・防滴仕様（IP54準拠）

落下耐久：1m落下耐久

本体サイズ（約）：W35.0×H139.0×D26.5mm

本体質量（約）：148g（電池含む）

付属品：テスト用電池、バッテリーボックスカバーシート×2枚

JANコード：4950654 051018

入数：10×5

PKGサイズ（約）：W115.0×H1220.0×D40.0mm

PKG質量（約）：187g

特長

COB LED：多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

底面マグネット

背面クリップ：作業ベルト等に挟んで使用可能。

トップライト：ハンディトーチとしても使用可能。

バッテリーボックスカバーシート：外観イメージを変えられる。

サイドプッシュスイッチ