

白色&暖色(高演色)LED搭載

	350 (全点灯 Highモード) Lumens
	2 (全点灯 Highモード) 時間

照射特性	照射角固定
 ワイドビーム	

			
159m	6322cd	IP64	2m

※上記スペックは全点灯 Highモード時

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



Model NO. **SDF-432D**



特長

- 暖色LED&白色LEDの独立したスイッチ搭載
- 各LED3段階調光機能
- 暖色LED&白色LED 同時点灯可能
- インスタントオフスイッチ機能

仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個 高輝度チップタイプ暖色LED(Ra90)×1個	照射距離	: 【全点灯】 159m (Highモード) 114m (Midモード) 70m (Ecoモード) 【白色LED】 139m (Highモード) 98m (Midモード) 57m (Ecoモード) 【暖色LED】 100m (Highモード) 81m (Midモード) 53m (Ecoモード)
明るさ	: 【全点灯】 約350ルーメン/6322カンデラ (Highモード) 約190ルーメン/3250カンデラ (Midモード) 約70ルーメン/1245カンデラ (Ecoモード) 【白色LED】 約280ルーメン/4814カンデラ (Highモード) 約140ルーメン/2384カンデラ (Midモード) 約50ルーメン/811カンデラ (Ecoモード) 【暖色LED】 約130ルーメン/2492カンデラ (Highモード) 約90ルーメン/1667カンデラ (Midモード) 約40ルーメン/715カンデラ (Ecoモード)	使用電池	: 単4形アルカリ電池×3本
点灯時間	: 【全点灯】 実用点灯 約2時間 (Highモード) 実用点灯 約4時間 (Midモード) 実用点灯 約9時間 (Ecoモード) 【白色LED】 実用点灯 約3時間 (Highモード) 実用点灯 約7時間 (Midモード) 実用点灯 約16時間 (Ecoモード) 【暖色LED】 実用点灯 約4時間 (Highモード) 実用点灯 約8時間 (Midモード) 実用点灯 約15時間 (Ecoモード)	保護等級	: 耐塵・防滴 (IP64準拠)
		落下耐久	: 2m
		本体サイズ	: W70.2×H39.5×L121.3mm
		本体質量	: 約174g (電池含む)
		PKGサイズ	: W74×H126×D46mm
		入り数	: 10×4
		付属品	: ストラップ、テスト用電池
		JANコード	: 4950654 044058