











さまざまなカゴやパイプに取り付け可能なLEDマルチライト

	170 (COB LED Highモード時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	4 (COB LED Highモード時) 時間	
	20m	
	102cd	
	IPX4	
	1m	

※上記スペックはCOB LED Highモード時

**エネルギー
充電式ニッケル
使用可能**



Model NO. **SL-143D**

特長

- チップタイプLED+面発光 (COB LED) 搭載
- サイドエミッター搭載
- モードメモリー機能
- 8種類の点灯モード

仕様

使用光源	: 高輝度白色COB LED×1個 高輝度チップタイプ白色LED×3個	照射距離	: 【COB LED】 20m (Highモード) 14m (Midモード) 9m (Ecoモード) 【チップタイプ LED】 46m (Highモード) 31m (Midモード) 20m (Ecoモード)
明るさ	: 【COB LED】 約170ルーメン/102カンデラ (Highモード) 約80ルーメン/52カンデラ (Midモード) 約30ルーメン/23カンデラ (Ecoモード) 【チップタイプ LED】 約120ルーメン/545カンデラ (Highモード) 約60ルーメン/248カンデラ (Midモード) 約20ルーメン/107カンデラ (Ecoモード)	保護等級	: 防滴 (IPX4準拠)
点灯時間	: 【COB LED】 実用点灯 約4時間 (Highモード) 実用点灯 約8時間 (Midモード) 実用点灯 約20時間 (Ecoモード) 実用点灯 約100時間 (点滅) 【チップタイプ LED】 実用点灯 約5時間 (Highモード) 実用点灯 約10時間 (Midモード) 実用点灯 約25時間 (Ecoモード) 実用点灯 約70時間 (点滅)	落下耐久	: 1m
		本体サイズ	: W95.2×H39.5×D35.5mm
		本体質量	: 約90g (電池含む)
		入り数	: 10×4
		付属品	: テスト用電池、ライトホルダー、 パイプ取り付けマウント (対応パイプ径: 19~48mm)、 カゴ取り付けマウント (ワイヤータイプ: 横幅 19~55mm メッシュタイプ: 網目穴 3mm以上)、 固定ネジ×2個、ラバーバンド×2本
使用電池	: 単4形アルカリ電池×3本	JANコード	: 4950654 047462