

照射距離 約1km! 充電電池&乾電池兼用可能モデル

	1100 (Maxモード時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	1.5 (Maxモード時) 時間	

			
1034m	267200cd	IP67	1m

※上記スペックはMaxモード時



Model NO. **UT-1000M**

UTiREX
High Power LED Flashlight

特長

ワイドな周辺光&凹凸のない鏡面リフレクターで集光
充電電池／乾電池兼用
4段階調光機能+クイックフラッシュ搭載
インスタントオフスイッチ機能

※意匠登録 第1636364号

スライド式スイッチロック
バッテリーインジケーター
チャージングインジケーター

仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個	保護等級	: 耐塵・1m防水 (IP67準拠)
明るさ	: 約1100ルーメン/267200カンデラ (Maxモード) 約650ルーメン/158480カンデラ (Highモード) 約300ルーメン/68640カンデラ (Midモード) 約100ルーメン/25960カンデラ (Ecoモード)	落下耐久	: 1m
点灯時間	: 実用点灯 約1.5時間 (Maxモード) 実用点灯 約6時間 (Highモード) 実用点灯 約14時間 (Midモード) 実用点灯 約24時間 (Ecoモード) 実用点灯 約8時間 (クイックフラッシュ)	本体サイズ	: φ89.8×265.0mm
照射距離	: 1034m (Maxモード) 796m (Highモード) 524m (Midモード) 322m (Ecoモード)	本体質量	: 約835g (電池含む)
使用電池	: 専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh 充電時間: 約6時間 電池寿命: 充放電 約300回 単2形アルカリ電池×3本	PKGサイズ	: W310×H250×D115mm
		入り数	: 2×2
		付属品	: ショルダーストラップ、専用充電電池、 専用ACアダプター (12V/1A、コード長さ2m)
		別売オプション	: 専用充電電池 UT-218SB JAN : 4950654 039641
		JANコード	: 4950654 039559