

充電電池&乾電池兼用 高照度モデルのスタンダード

	3200 (Maxモード時) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	2 (Maxモード時) 時間	

			
405m	41120cd	IP67	1m

※上記スペックはMaxモード時



Model NO. **UT-3200H**

Utirex
High Power LED Flashlight

特長

充電電池／乾電池兼用

4段階調光機能＋クイックフラッシュ搭載

インスタントオフスイッチ機能

マルチファセットリフレクター

※意匠登録 第1636364号

スライド式スイッチロック

バッテリーインジケーター

チャージングインジケーター

仕様

使用光源	: 高輝度チップタイプ白色LED×1個	保護等級	: 耐塵・1m防水 (IP67準拠)
明るさ	: 約3200ルーメン/41120カンデラ (Maxモード) 約1400ルーメン/18990カンデラ (Highモード) 約500ルーメン/6700カンデラ (Midモード) 約100ルーメン/1340カンデラ (Ecoモード)	落下耐久	: 1m
点灯時間	: 実用点灯 約2時間 (Maxモード) 実用点灯 約3時間 (Highモード) 実用点灯 約8時間 (Midモード) 実用点灯 約40時間 (Ecoモード) 実用点灯 約8時間 (クイックフラッシュ)	本体サイズ	: φ61.8×247.0mm
照射距離	: 405m (Maxモード) 275m (Highモード) 164m (Midモード) 73m (Ecoモード)	本体質量	: 約560g (電池含む)
使用電池	: 専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh 充電時間: 約6時間 電池寿命: 充放電 約300回 単2形アルカリ電池×3本	PKGサイズ	: W310×H250×D115mm
		入り数	: 2×2
		付属品	: パワーストラップ、専用充電電池、 専用ACアダプター (12V/1A, コード長さ2m)
		別売オプション	: 専用充電電池 UT-218SB JAN : 4950654 039641
		JANコード	: 4950654 039573