

## 究極の明るさ 13000ルーメンのフラッシュライト

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
|  | <b>13000</b> (Ultimateモード時)<br>Lumens | <b>照射角固定</b><br>ワイドビーム  |
|  | <b>3</b> (Ultimateモード時)<br>時間         |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 546m  | 74620cd   | IP67  | 1m  |

※上記スペックはUltimateモード時



**UTIREX**  
High Power LED Flashlight

Model NO. **UT-618R**

## 特長

5段階調光機能+クイックフラッシュ搭載  
 インスタントオフスイッチ機能  
 メインスイッチ&モードセレクターのデュアルスイッチシステム  
 チャージングインジケーター  
 バッテリーインジケーター

## 仕様

|      |   |         |  |
|------|---|---------|--|
| 使用光源 | : 高輝度チップタイプ白色LED×4個   | 保護等級    | : 耐塵・1m防水 (IP67準拠)                                 |
| 明るさ  | : 約13000ルーメン/74620カンデラ (Ultimateモード)<br>約5000ルーメン/31250カンデラ (Maxモード)<br>約1600ルーメン/9210カンデラ (Highモード)<br>約500ルーメン/2840カンデラ (Midモード)<br>約100ルーメン/540カンデラ (Ecoモード) | 落下耐久    | : 1m   |
| 点灯時間 | : 実用点灯 約3時間 (Ultimateモード)<br>実用点灯 約3.5時間 (Maxモード)<br>実用点灯 約5時間 (Highモード)<br>実用点灯 約18時間 (Midモード)<br>実用点灯 約93時間 (Ecoモード)  | 本体サイズ   | : φ95.3×273.0mm                                    |
| 照射距離 | : 546m (Ultimateモード) 353m (Maxモード)<br>192m (Highモード) 107m (Midモード)<br>47m (Ecoモード)  | 本体質量    | : 約1244g (電池含む)                                    |
| 使用電池 | : 専用リチウムイオン充電電池 7.4V 7,800mAh<br>充電時間: 約8時間 電池寿命: 充放電 約300回   | PKGサイズ  | : W320×H240×D110mm                                 |
|      |   | 入り数     | : 2×2  |
|      |   | 付属品     | : ショルダーストラップ、専用充電電池、<br>専用ACアダプター (12V/2A、コード長さ2m) |
|      |   | 別売オプション | : 専用充電電池 UT-618SB<br>JAN : 4950654 039795          |
|      |   | JANコード  | : 4950654 039597                                   |